



型号	10A	信号或5A	长度L(mm)	型号	10A	信号或5A	长度L(mm)
H90185-1010-08S	10	8	112	H90185-1210-60S	12	60	328
H90185-1210-06S	12	6	112	H90185-2410-48S	24	48	328
H90185-1410-04S	14	4	112	H90185-3610-36S	36	36	328
H90185-1610-02S	16	2	112	H90185-84S	0	84	376
H90185-24S	0	24	136	H90185-1210-72S	12	72	376
H90185-0410-20S	4	20	136	H90185-2410-60S	24	60	376
H90185-0610-18S	6	18	136	H90185-3610-48S	36	48	376
H90185-1210-12S	12	12	136	H90185-96S	0	96	426
H90185-1810-06S	18	6	136	H90185-1210-84S	12	84	426
H90185-2410	24	0	136	H90185-2410-72S	24	72	426
H90185-30S	0	30	160	H90185-3610-60S	36	60	426
H90185-0610-24S	6	24	160	H90185-4210-54S	42	56	426
H90185-1210-18S	12	18	160	H90185-108S	0	108	472
H90185-1810-12S	18	12	160	H90185-1210-96S	12	96	472
H90185-2410-06S	24	6	160	H90185-2410-84S	24	84	472
H90185-3010	30	0	160	H90185-3610-72S	36	72	472

\*注：N个10A电流环并起来可作为1路N\*10A电流使用；比如：2环10A并起来可以作为1路20A使用，10A和信号（5A）可以任意组合，详情请咨询客服，可在标准产品上定制

### 技术规格参数

机械技术指标		电气技术指标		
参数	数值	参数	数值	
工作寿命	参考产品等级选型表		功率	信号
额定转速	参考产品等级选型表	额定电压	0~690VAC/VDC	0~440VAC/VDC
工作温度	-30℃~80℃	绝缘电阻	≥1000MΩ/500VDC	≥1000MΩ/500VDC
工作湿度	0~85%RH	导线规格	AWG17#镀银铁氟龙	AWG22#镀银铁氟龙
接触材料	参考产品等级选型表	导线长度	标准长度300mm（可根据要求调整）	
壳体材料	铝合金	绝缘强度	800VAC@50Hz, 60s	
转动扭矩	0.1N.m+0.03N.m/6路	动态电阻变化值	<0.01Ω	
防护等级	IP51			

### 产品等级选型表

产品等级代号	最高转速	工作寿命	接触材料
C（通用级）	250RPM	2000万转	贵金属
D（工业级）	800RPM	6000万转	镀金-镀金
H（高端级）	1200RPM	1.5亿转	金合金

### 各环路导线色码表

环码	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
色码	黑	褐	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	粉红	浅蓝
环码	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
色码	白黑	白褐	白红	白橙	白黄	白绿	白蓝	白紫	白灰	黑红	黑褐	透明

备注：环码1表示从转子端往定子端开始数的第一根线；比如H90185-06的颜色顺序为：黑、褐、红、橙、黄、绿；24根线作为一个颜色组，当出线数量超过24根,则重复这一颜色组并用号码管予以识别。